

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

**AGROLAB Wasser.** Moosstr. 6A, 82279 Eching / Ammersee

Stadtwerke Bogen GmbH  
Agendorferstr. 19  
94327 Bogen

Datum 14.11.2024  
Kundennr. 40000364

## PRÜFBERICHT

Auftrag  
Analysenr.  
Projekt  
Probeneingang  
Probenahme  
Probenehmer  
Kunden-Probenbezeichnung  
Zapfstelle  
Untersuchungsart  
Probengewinnung  
Entnahmestelle  
Messpunkt  
Objektkennzahl

1919522 Trinkwasseruntersuchung  
482258 Trinkwasser  
209 Wasseruntersuchungen  
07.11.2024  
06.11.2024 09:30  
AGROLAB Bernhard Niebauer (4417)  
HB  
HB PN Hahn  
LFW, Vollzug TrinkwV  
Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)  
Stadtwerke Bogen GmbH  
HB Bogen 1500 m<sup>3</sup>  
1230027800014

Hinweis:  
Desinfektion: thermisch

| Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TrinkwV | DIN EN 12502 / UBA | Methode |
|---------|----------|-----------|---------|--------------------|---------|
|---------|----------|-----------|---------|--------------------|---------|

### Sensorische Prüfungen

|                                    |    |         |  |  |                                        |
|------------------------------------|----|---------|--|--|----------------------------------------|
| Färbung (vor Ort)                  |    | farblos |  |  | DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A |
| Geruch (vor Ort)                   |    | ohne    |  |  | DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)       |
| Trübung (vor Ort)                  | *) | klar    |  |  | visuell                                |
| Geschmack organoleptisch (vor Ort) |    | ohne    |  |  | DEV B 1/2 : 1971                       |

### Physikalisch-chemische Parameter

|                                 |       |      |      |           |  |                             |
|---------------------------------|-------|------|------|-----------|--|-----------------------------|
| Wassertemperatur (vor Ort)      | °C    | 12,0 |      |           |  | DIN 38404-4 : 1976-12       |
| Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)  | µS/cm | 638  | 1    | 2500      |  | DIN EN 27888 : 1993-11      |
| Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)  | µS/cm | 712  | 1    | 2790      |  | DIN EN 27888 : 1993-11      |
| pH-Wert (Labor)                 |       | 7,29 | 0    | 6,5 - 9,5 |  | DIN EN ISO 10523 : 2012-04  |
| SAK 436 nm (Färbung, quant.)    | m-1   | <0,1 | 0,1  | 0,5       |  | DIN EN ISO 7887 : 2012-04   |
| Temperatur (Labor)              | °C    | 13,1 | 0    |           |  | DIN 38404-4 : 1976-12       |
| Trübung (Labor)                 | NTU   | 0,06 | 0,05 | 1         |  | DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11 |
| Temperatur bei Titration KB 8,2 | °C    | 13,1 | 0    |           |  | DIN 38404-4 : 1976-12       |
| Temperatur bei Titration KS 4,3 | °C    | 20,2 | 0    |           |  | DIN 38404-4 : 1976-12       |

### Kationen

|                             |      |      |      |     |                    |                              |
|-----------------------------|------|------|------|-----|--------------------|------------------------------|
| Ammonium (NH <sub>4</sub> ) | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,5 |                    | DIN ISO 15923-1 : 2014-07    |
| Calcium (Ca)                | mg/l | 113  | 0,5  |     | >20 <sup>13)</sup> | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Kalium (K)                  | mg/l | 1,1  | 0,5  |     |                    | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Magnesium (Mg)              | mg/l | 19,9 | 0,5  |     |                    | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |

Seite 1 von 8

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-22802-01-00

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 14.11.2024

Kundennr. 40000364

## PRÜFBERICHT

Auftrag

1919522 Trinkwasseruntersuchung

Analysennr.

482258 Trinkwasser

DIN EN  
12502 /  
UBA

Methode

|              | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TrinkwV |  |                              |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|--|------------------------------|
| Natrium (Na) | mg/l    | 16,3     | 0,5       | 200     |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |

### Anionen

|                                    |        |         |       |                   |                   |                              |
|------------------------------------|--------|---------|-------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Bromat (BrO <sub>3</sub> )         | mg/l   | <0,0030 | 0,003 | 0,01              |                   | DIN EN ISO 15061 : 2001-12   |
| Chlorid (Cl)                       | mg/l   | 37,8    | 1     | 250               |                   | DIN ISO 15923-1 : 2014-07    |
| Cyanide, gesamt                    | mg/l   | <0,005  | 0,005 | 0,05              |                   | DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 |
| Fluorid (F)                        | mg/l   | 0,16    | 0,02  | 1,5               |                   | DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 |
| Nitrat (NO <sub>3</sub> )          | mg/l   | 3,3     | 1     | 50                |                   | DIN ISO 15923-1 : 2014-07    |
| Nitrat/50 + Nitrit/3               | mg/l   | 0,066   |       | 1                 |                   | Berechnung                   |
| Nitrit (NO <sub>2</sub> )          | mg/l   | <0,02   | 0,02  | 0,5 <sup>4)</sup> |                   | DIN ISO 15923-1 : 2014-07    |
| Orthophosphat (o-PO <sub>4</sub> ) | mg/l   | <0,05   | 0,05  |                   |                   | DIN ISO 15923-1 : 2014-07    |
| Säurekapazität bis pH 4,3          | mmol/l | 6,09    | 0,05  |                   | >2 <sup>13)</sup> | DIN 38409-7 : 2005-12        |
| Sulfat (SO <sub>4</sub> )          | mg/l   | 35      | 1     | 250               |                   | DIN ISO 15923-1 : 2014-07    |

### Summarische Parameter

|     |      |     |     |  |  |                       |
|-----|------|-----|-----|--|--|-----------------------|
| TOC | mg/l | 1,4 | 0,5 |  |  | DIN EN 1484 : 2019-04 |
|-----|------|-----|-----|--|--|-----------------------|

### Anorganische Bestandteile

|                  |      |          |        |                    |  |                              |
|------------------|------|----------|--------|--------------------|--|------------------------------|
| Aluminium (Al)   | mg/l | <0,020   | 0,02   | 0,2                |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Antimon (Sb)     | mg/l | <0,0005  | 0,0005 | 0,005              |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Arsen (As)       | mg/l | <0,001   | 0,001  | 0,01               |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Blei (Pb)        | mg/l | <0,001   | 0,001  | 0,01 <sup>2)</sup> |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Bor (B)          | mg/l | <0,02    | 0,02   | 1                  |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Cadmium (Cd)     | mg/l | <0,0003  | 0,0003 | 0,003              |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Chrom (Cr)       | mg/l | <0,00050 | 0,0005 | 0,025              |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Eisen (Fe)       | mg/l | <0,005   | 0,005  | 0,2                |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Kupfer (Cu)      | mg/l | <0,005   | 0,005  | 2 <sup>3)</sup>    |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Mangan (Mn)      | mg/l | <0,005   | 0,005  | 0,05               |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Nickel (Ni)      | mg/l | <0,002   | 0,002  | 0,02 <sup>3)</sup> |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Quecksilber (Hg) | mg/l | <0,00010 | 0,0001 | 0,001              |  | DIN EN ISO 12846 : 2012-08   |
| Selen (Se)       | mg/l | <0,0005  | 0,0005 | 0,01               |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Uran (U-238)     | mg/l | 0,0013   | 0,0001 | 0,01               |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |

### Gasförmige Komponenten

|                          |        |      |      |  |                     |                       |
|--------------------------|--------|------|------|--|---------------------|-----------------------|
| Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,70 | 0,01 |  | <0,2 <sup>11)</sup> | DIN 38409-7 : 2005-12 |
|--------------------------|--------|------|------|--|---------------------|-----------------------|

### Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

|                                   |      |         |        |                    |  |                        |
|-----------------------------------|------|---------|--------|--------------------|--|------------------------|
| Bromdichlormethan                 | mg/l | <0,0002 | 0,0002 |                    |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Dibromchlormethan                 | mg/l | <0,0002 | 0,0002 |                    |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Tetrachlorethen                   | mg/l | <0,0001 | 0,0001 | 0,01               |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/l | 0       |        | 0,01               |  | Berechnung             |
| Tribrommethan                     | mg/l | <0,0003 | 0,0003 |                    |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Trichlorethen                     | mg/l | <0,0001 | 0,0001 | 0,01               |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Trichlormethan                    | mg/l | 0,0002  | 0,0001 |                    |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Vinylchlorid                      | mg/l | <0,0001 | 0,0001 | 0,0005             |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| 1,2-Dichlorethan                  | mg/l | <0,0005 | 0,0005 | 0,003              |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Summe THM (Einzelstoffe)          | mg/l | 0,0002  |        | 0,05 <sup>5)</sup> |  | Berechnung             |

### BTEX-Aromaten

|        |      |         |        |       |  |                        |
|--------|------|---------|--------|-------|--|------------------------|
| Benzol | mg/l | <0,0001 | 0,0001 | 0,001 |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
|--------|------|---------|--------|-------|--|------------------------|

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl



# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 14.11.2024

Kundennr. 40000364

## PRÜFBERICHT

Auftrag

1919522 Trinkwasseruntersuchung

Analysennr.

482258 Trinkwasser

DIN EN  
12502 /

UBA Methode

Einheit

Ergebnis

Best.-Gr.

TrinkwV

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

|                      |      |           |          |         |  |                        |
|----------------------|------|-----------|----------|---------|--|------------------------|
| Benzo(a)pyren        | mg/l | <0,000002 | 0,000002 | 0,00001 |  | DIN 38407-39 : 2011-09 |
| Benzo(b)fluoranthren | mg/l | <0,000002 | 0,000002 |         |  | DIN 38407-39 : 2011-09 |
| Benzo(ghi)perylene   | mg/l | <0,000002 | 0,000002 |         |  | DIN 38407-39 : 2011-09 |
| Benzo(k)fluoranthren | mg/l | <0,000002 | 0,000002 |         |  | DIN 38407-39 : 2011-09 |
| Indeno(123-cd)pyren  | mg/l | <0,000002 | 0,000002 |         |  | DIN 38407-39 : 2011-09 |
| PAK-Summe (TrinkwV)  | mg/l | 0         |          | 0,0001  |  | Berechnung             |

### Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PSM)

|                               |      |                 |         |        |  |                        |
|-------------------------------|------|-----------------|---------|--------|--|------------------------|
| Isoprazam                     | mg/l | <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Aclonifen                     | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Amidosulfuron                 | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Atrazin                       | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Atrazin-desethyl-desisopropyl | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Atrazin-2-Hydroxy             | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Azoxystrobin                  | mg/l | <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Beflubutamid                  | mg/l | <0,000030       | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Bentazon                      | mg/l | <0,000015 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Bixafer                       | mg/l | <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Boscalid                      | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Bromacil                      | mg/l | <0,00002 (NWG)  | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Bromoxynil                    | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Carbendazim                   | mg/l | <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Carbetamid                    | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Chloridazon                   | mg/l | <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Chlortoluron                  | mg/l | <0,00001 (NWG)  | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Clodinafop-propargyl          | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Clomazone                     | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Clopyralid                    | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Clothianidin                  | mg/l | <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Cyflufenamid                  | mg/l | <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Cyproconazol                  | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Desethylatrazin               | mg/l | <0,00001        | 0,00001 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Desethylterbuthylazin         | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Desisopropylatrazin           | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Dicamba                       | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Dichlorprop (2,4-DP)          | mg/l | <0,000010 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Difenoconazol                 | mg/l | <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Diflufenican                  | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Dimefuron                     | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Dimethachlor                  | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Dimethenamid                  | mg/l | <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Dimethoat                     | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Dimethomorph                  | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Dimoxystrobin                 | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Diuron                        | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Epoxiconazol                  | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Ethidimuron                   | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Ethofumesat                   | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl



Seite 3 von 8

Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-22802-01-00

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 14.11.2024

Kundennr. 40000364

## PRÜFBERICHT

Auftrag

**1919522** Trinkwasseruntersuchung

Analysennr.

**482258** Trinkwasser

DIN EN  
12502 /  
UBA

Methode

|                                      | Einheit | Ergebnis        | Best.-Gr. | TrinkwV |  |                         |
|--------------------------------------|---------|-----------------|-----------|---------|--|-------------------------|
| <i>Fenoxaprop</i>                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Fenpropidin</i>                   | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-37 : 2013-11  |
| <i>Fenpropimorph</i>                 | mg/l    | <0,00001        | 0,00001   | 0,0001  |  | DIN 38407-37 : 2013-11  |
| <i>Flazasulfuron</i>                 | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Flonicamid</i>                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Florasulam</i>                    | mg/l    | <0,000015 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Fluazifop</i>                     | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Fluazinam</i>                     | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Fludioxonil</i>                   | mg/l    | <0,000015 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Flufenacet</i>                    | mg/l    | <0,00002        | 0,00002   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Flumioxazin</i>                   | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Fluopicolide</i>                  | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Flupyram</i>                      | mg/l    | <0,000010 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Flupyrasulfuron-methyl</i>        | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Fluroxypyr</i>                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Flurtamone</i>                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Flusilazol</i>                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Fluxapyroxad</i>                  | mg/l    | <0,000010 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Foramsulfuron</i>                 | mg/l    | <0,000030 (NWG) | 0,00005   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Glyphosat</i>                     | mg/l    | <0,000010 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN ISO 16308 : 2017-09 |
| <i>Haloxypfop</i>                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Imazalil</i>                      | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Imidacloprid</i>                  | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Iodosulfuron-methyl</i>           | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Ioxynil</i>                       | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Iprodion</i>                      | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Isoproturon</i>                   | mg/l    | <0,00002        | 0,00002   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Isoxaben</i>                      | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Kresoxim-methyl</i>               | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Lenacil</i>                       | mg/l    | <0,000015 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Mandipropamid</i>                 | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>MCPA</i>                          | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Mecoprop (MCPP)</i>               | mg/l    | <0,00001 (NWG)  | 0,00002   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Mercaptodimethur (Methiocarb)</i> | mg/l    | <0,000015 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Mesosulfuron-methyl</i>           | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Mesotrion</i>                     | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Metalaxyl</i>                     | mg/l    | <0,00002        | 0,00002   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Metamitron</i>                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Metazachlor</i>                   | mg/l    | <0,00002        | 0,00002   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Metconazol</i>                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Methoxyfenozid</i>                | mg/l    | <0,000015 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Metobromuron</i>                  | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Metolachlor (R/S)</i>             | mg/l    | <0,00002        | 0,00002   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Metosulam</i>                     | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Metribuzin</i>                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Metsulfuron-Methyl</i>            | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Myclobutanil</i>                  | mg/l    | <0,000030 (NWG) | 0,00005   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Napropamid</i>                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <i>Nicosulfuron</i>                  | mg/l    | <0,000015 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

Seite 4 von 8

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-22802-01-00

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



**AGROLAB** GROUP

Your labs. Your service.

Datum 14.11.2024

Kundennr. 40000364

## PRÜFBERICHT

Auftrag

**1919522** Trinkwasseruntersuchung

Analysennr.

**482258** Trinkwasser

DIN EN  
12502 /  
UBA

Methode

|                                      | Einheit | Ergebnis        | Best.-Gr. | TrinkwV |  |                        |
|--------------------------------------|---------|-----------------|-----------|---------|--|------------------------|
| Penconazol                           | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Pendimethalin                        | mg/l    | <0,00002        | 0,00002   | 0,0001  |  | DIN 38407-37 : 2013-11 |
| Pethoxamid                           | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Picolinafen                          | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Picoxystrobin                        | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Pinoxaden                            | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Pirimicarb                           | mg/l    | <0,000015 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Prochloraz                           | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Propamocarb                          | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Propaquizafop                        | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Propazin                             | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Propiconazol                         | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Propoxycarbazon                      | mg/l    | <0,000030 (NWG) | 0,00005   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Propyzamid                           | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Proquinazid                          | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Prosulfocarb                         | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-37 : 2013-11 |
| Prosulfuron                          | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Prothioconazol                       | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Pyrimethanil                         | mg/l    | <0,000015 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Pyroxsulam                           | mg/l    | <0,000010 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Quinmerac                            | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Quinoclamrin                         | mg/l    | <0,000010 (NWG) | 0,000025  | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Quinoxifen                           | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Simazin                              | mg/l    | <0,00002        | 0,00002   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Spiroxamine                          | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Sulcotrion                           | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Tebuconazol                          | mg/l    | <0,00002 (NWG)  | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Tebufenozid                          | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Tebufenpyrad                         | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Terbuthylazin                        | mg/l    | <0,00002        | 0,00002   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Tetraconazol                         | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Thiacloprid                          | mg/l    | <0,000015 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Thiamethoxam                         | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Thifensulfuron-Methyl                | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Topramezone                          | mg/l    | <0,000010 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Triadimenol                          | mg/l    | <0,000010 (NWG) | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Triasulfuron                         | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Tribenuron-methyl                    | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Triclopyr                            | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Trifloxystrobin                      | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Triflursulfuron-methyl               | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Triticonazol                         | mg/l    | <0,00003        | 0,00003   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Tritosulfuron                        | mg/l    | <0,000025       | 0,000025  | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D) | mg/l    | <0,00002        | 0,00002   | 0,0001  |  | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| <b>PSM-Summe</b>                     | mg/l    | <b>0</b>        |           | 0,0005  |  | Berechnung             |

## Berechnete Werte

|                     |      |      |      |                       |  |                        |
|---------------------|------|------|------|-----------------------|--|------------------------|
| Calcitlösekapazität | mg/l | -25  |      | 5 <sup>8)</sup><br>9) |  | DIN 38404-10 : 2012-12 |
| Carbonathärte       | °dH  | 16,9 | 0,14 |                       |  | DIN 38409-6 : 1986-01  |

Seite 5 von 8

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl





# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 14.11.2024

Kundennr. 40000364

## PRÜFBERICHT

Auftrag

1919522 Trinkwasseruntersuchung

Analysennr.

482258 Trinkwasser

DIN EN  
12502 /  
UBA

Methode

|                                                   | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TrinkwV   |                     |                                        |
|---------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------------------|
| delta-pH                                          |         | 0,17     |           |           |                     | Berechnung                             |
| Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHc                    |         | 0,13     |           |           |                     | Berechnung                             |
| Freie Kohlensäure (CO <sub>2</sub> )              | mg/l    | 30       |           |           |                     | Berechnung                             |
| Gesamthärte                                       | °dH     | 20,4     | 0,3       |           |                     | DIN 38409-6 : 1986-01                  |
| Gesamthärte (Summe Erdalkalien)                   | mmol/l  | 3,64     | 0,05      |           |                     | DIN 38409-6 : 1986-01                  |
| Gesamthärte (berechnet)                           | mg/l    | 598      | 10        |           |                     | Berechnung                             |
| Härtebereich *)                                   |         | hart     |           |           |                     | WRMG : 2013-07                         |
| Ionenbilanz                                       | %       | 1        |           |           |                     | Berechnung                             |
| Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG) | mg/l    | 0,0      |           |           |                     | Berechnung                             |
| Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)                | mg/l    | 30       |           |           |                     | Berechnung                             |
| Kupferquotient S *)                               |         | 16,54    |           |           | >1,5 <sup>13)</sup> | Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03 |
| Lochkorrosionsquotient S1 *)                      |         | 0,30     |           |           | <0,5 <sup>13)</sup> | Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03 |
| pH bei Bewertungstemperatur (pH <sub>tb</sub> )   |         | 7,33     |           | 6,5 - 9,5 |                     | DIN 38404-10 : 2012-12                 |
| pH bei Calcitätt. d. Calcit (pH <sub>c</sub> tb)  |         | 7,16     |           |           |                     | DIN 38404-10 : 2012-12                 |
| Sättigungsindex Calcit (SI)                       |         | 0,24     |           |           |                     | DIN 38404-10 : 2012-12                 |
| Zinkgerieselquotient S2 *)                        |         | 34,26    |           |           | >3/< <sup>14)</sup> | Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03 |

## Mikrobiologische Untersuchungen

|                          |           |   |   |     |  |                                  |
|--------------------------|-----------|---|---|-----|--|----------------------------------|
| Coliforme Bakterien      | KBE/100ml | 0 | 0 | 0   |  | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09      |
| E. coli                  | KBE/100ml | 0 | 0 | 0   |  | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09      |
| Intestinale Enterokokken | KBE/100ml | 0 | 0 | 0   |  | DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11      |
| Koloniezahl bei 20°C     | KBE/ml    | 3 | 0 | 100 |  | TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06 |
| Koloniezahl bei 36°C     | KBE/ml    | 1 | 0 | 100 |  | TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06 |

## Sonstige Untersuchungsparameter

|                              |      |                 |         |                      |  |                          |
|------------------------------|------|-----------------|---------|----------------------|--|--------------------------|
| Bisphenol A                  | mg/l | <0,000050 (NWG) | 0,0001  | 0,0025 <sup>2)</sup> |  | DIN EN 12673 : 1999-05   |
| Epichlorhydrin <sup>u)</sup> | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001               |  | DIN EN 14207:2003-09(PW) |

- 2) Ab 1. Dezember 2013 gilt für Blei der reduzierte Grenzwert von 0,01 mg/l (bis 30.11.13 galt ein Grenzwert von 0,025 mg/l). Grundlage für den Grenzwert ist eine für die wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe.
- 3) Grundlage für den Grenzwert ist eine für die wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe.
- 4) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.
- 5) Wird bei einer Untersuchung am Wasserwerksausgang nach § 41 Absatz 3 TrinkwV, der Referenzwert von 0,010 mg/l THM eingehalten, gilt der Grenzwert nach Anlage 2 Teil II an der Stelle der Einhaltung der Anforderungen nach § 10 als eingehalten.
- 8) Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten.
- 9) Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werksausgang größer oder gleich 7,7 ist.
- 12) Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2024
- 11) Nach UBA-Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser - Voraussetzung zur Verwendung schmelztauchverzinkter Eisenwerkstoffe
- 13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"
- 14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<... (NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in

Seite 6 von 8

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-22802-01-00

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 14.11.2024

Kundennr. 40000364

## PRÜFBERICHT

Auftrag

**1919522** Trinkwasseruntersuchung

Analysennr.

**482258** Trinkwasser

environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlässigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95% (Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

| Messunsicherheit | Abweichende Bestimmungsmethode  | Parameter                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30%              |                                 | Ammonium (NH <sub>4</sub> ), Trichlormethan, Säurekapazität bis pH 4,3                                           |
| 45%              |                                 | Basekapazität bis pH 8,2, Coliforme Bakterien                                                                    |
| 25%              |                                 | Calcium (Ca), Uran (U-238), Trübung (Labor), TOC, Magnesium (Mg), Kalium (K)                                     |
| 15%              |                                 | Chlorid (Cl), Sulfat (SO <sub>4</sub> ), Nitrat (NO <sub>3</sub> ), Natrium (Na), Leitfähigkeit bei 20°C (Labor) |
| 48%              |                                 | E. coli, Koloniezahl bei 20°C                                                                                    |
| 20%              |                                 | Fluorid (F)                                                                                                      |
| 40%              |                                 | Intestinale Enterokokken                                                                                         |
| 43%              |                                 | Koloniezahl bei 36°C                                                                                             |
| 50%              | Extrapoliert                    | PAK-Summe (TrinkwV)                                                                                              |
| 0,15             |                                 | pH-Wert (Labor)                                                                                                  |
| 80%              | Extrapoliert                    | PSM-Summe                                                                                                        |
| 40%              | Extrapoliert                    | Summe THM (Einzelstoffe), Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                      |
| 0,5°C            | Messunsicherheit des Messgeräts | Temperatur bei Titration KB 8,2, Temperatur (Labor), Temperatur bei Titration KS 4,3                             |

**Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12**

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

### Untersuchung durch

(PW) AGROLAB Potsdam GmbH, Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21535-01-00  
DAkkS

### Methoden

DIN EN 14207:2003-09

### Nachfolgende Parameter sind grenzwertüberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

| Analysenparameter        | Wert | Einheit |                                                |
|--------------------------|------|---------|------------------------------------------------|
| Basekapazität bis pH 8,2 | 0,70 | mmol/l  | Richtwert DIN EN 12502 / UBA nicht eingehalten |

### Transportbedingungen:

Bei der Kontrolle der Eingangsbedingungen wurden folgende Abweichungen von den zitierten Normen / Methoden festgestellt:

### Abweichung von der zulässigen Transportzeit

Die folgenden Parameter sind von dieser Abweichung betroffen, daher kann eine Beeinflussung der Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden: Coliforme Bakterien, E. coli, Intestinale Enterokokken, Koloniezahl bei 20°C, Koloniezahl bei 36°C

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

### Hinweis zu den Berechnungsparametern Nitrat/50 + Nitrit/3, Tetrachlorethen+Trichlorethen, Summe THM, PAK-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatsächlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden gleich 0 gesetzt.

### Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

### Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatsächlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden gleich 0 gesetzt.

Seite 7 von 8

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-22802-01-00

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 14.11.2024

Kundennr. 40000364

## PRÜFBERICHT

Auftrag **1919522** Trinkwasseruntersuchung

Analysennr. **482258** Trinkwasser

Beginn der Prüfungen: 07.11.2024

Ende der Prüfungen: 14.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

K. Hochreiter

AGROLAB Wasser. Frau Hochreiter, Tel. 08143/79-102

E-Mail [serviceteam2.eching@agrolab.de](mailto:serviceteam2.eching@agrolab.de)

FAX: 08143/7214, E-Mail: [serviceteam2.eching@agrolab.de](mailto:serviceteam2.eching@agrolab.de)

Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl



Seite 8 von 8

Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-22802-01-00